



19、自动充电站-侧充 (RCS-11)

产品介绍

- RCS-11充电站由充电器，控制单元，显示单元，伸缩电极等组成，具有电压电流过压过载保护机制，充电速度快，安全性能高。



充电方式	侧充
型号	CCS-11
尺寸	L600*W380*H930(mm)
电压	功率
24V	1500W—5000W
48V	1500W—5000W





19、自动充电站-侧充 (RCS-12)

产品介绍

- RCS-11智能叉车专用充电器，充电站由充电器，控制单元，显示单元，伸缩电极等组成，具有电压电流过压过载保护机制，充电速度快，安全性能高。



充电方式	侧充
型号	RCS-12
尺寸	L669*W488*H1018 (mm)
电压	功率
24V	4000W—6000W
48V	2500W—6000W





19、自动充电站-地充 (RCS-21)

产品介绍

- RCS-21充电站主要应用于磁导项目自动充电，外接电极板嵌入地面，运行等待途中即可完成充电，安全快捷。



充电方式

地充

型号

RCS-21

尺寸

L600*W380*H930(mm)

电压



功率

24V

1500W—5000W

48V

1500W—5000W





19、自动充电站-碰撞充 (RCS-31)

产品介绍

- RCS-31充电站为碰撞式充电站，多用于二维码，SLAM导航移动机器人。设计小巧简约，同时含有过载过流保护，安全性高，实用性强大。



充电方式	碰撞充
型号	RCS-31
尺寸	L490*W385*H355 (mm)
电压	功率
24V	1500W—5000W
48V	1500W—5000W

